LIUGONG
FORKLIFTS

E SERIES
LITHIUM BATTERY

CPD25 EMJ



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Modelo				CPD25-EMJ	
	Número de configuração	1			EMJ	
	Capacidade de carga	2	No centro de carga nominal	kg	2500	
	Distância do centro de carga	3		mm	500	
Peso	Peso operacional	4	Sem carga	kg	3588	
	Carga por eixo	5	Carga total, dianteiro / traseiro	kg	5366 / 1383	
		6	Sem carga, dianteiro / traseiro	kg	798 / 2205	
Pneus	Tipo de pneu	7			Pneumatico	
	Rodas	8	Dianteiro / traseiro		2 / 2	4 / 2
	Distância entre eixos	9		mm	1650	
	Tamanho do pneu	10	Dianteiro		7.00-12-12PR	
		11	Traseiro		6.00-9-10PR	
	Largura das Bandas de Rodagem	12	Roda dianteira / roda traseira	mm	980/980	
Mastro	Altura Máxima do Garfo	13	Mastro 3 estagios Padrão	mm	4700	6000
	Elevação Livre	14	Mastro 3 estagios Padrão	mm	1121	1721
	Altura, mastro abaixado	15	Mastro 3 estagios Padrão	mm	2170	2770
	Altura, mastro estendido	16	Mastro 3 estagios Padrão	mm	5740	7040
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	17	Mastro 3 estagios Padrão	°	6 / 6	6 / 6
	Carro Porta-Garfos	18		mm	1040	
	Extensão de Abertura dos Garfos	19	Mínimo / máximo	mm	244 / 1032	
	Dimensões do Garfo	20	E x C x L	mm	40×122×1220	
Chassis	Comprimento total (para a extremidade dianteira do garfo)	21	Mastro 3 estagios Padrão	mm	2570	
	Largura Total	22		mm	1150	1745
	Altura do Teto de Proteção	23		mm	2100	
	Raio de Giro	24		mm		2230
	Comprimento até a Face do Garfo	25	Mastro 3 estagios Padrão	mm		456
	Pilha de ângulo reto	26		mm		4086
		27	AST 1000×1200 no sentido do comprimento	mm	3886	
	adicionar comprimento de carga e folga	28	AST 800×1200 Transversais	mm	2430	
		29	AST 1000×1200 no sentido do comprimento	mm	2430	
	Distância ao solo	30	carga mínima	mm	110	
		31	centro da distância entre eixos	mm	120	
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	32	carregado / descarregado	km/h	15/16	
	Velocidade de Elevação	33	carregado / descarregado	mm/s	400 / 540	
	Velocidade de Abaixamento	34	carregado / descarregado	mm/s	510 / 420	
	Força Máx. de Barra de Tração	35	Classificação de 5 min.	N	11500	
	Capacidade Máxima da Rampa	36	Sistema de trabalho de 5 minutos (carga total/descarregada)	%	16/23	
Sistema	Modulo	37			deslocamento e bomba	
	Motor deslocamento	38	Sistema de trabalho S2 60min	kW	12	
	Motor bomba	39	Sistema de trabalho S3 15%	kW	16	
	Bateria	40	Tipo		Bateria de Lítio	
		41	Volts	V	80	
		42	Capacidade	Ah	consulte opções	

