LIUGONG
FORKLIFTS

Empilhadeira série F
Bateria de íon-Lítio

CPD25-FH



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPD25
	Configuração	2			FH
	Capacidade de carga	3	No centro de carga nominal	kg	2500
	Distância do centro de carga	4		mm	500
Peso	Peso operacional	5	sem carga	kg	3720
	Carga por eixo	6	Carga total, dianteiro / traseiro	kg	5490 / 730
		7	Sem carga, dianteiro / traseiro	kg	1510 / 2210
Pneus	Tipo de pneu	8	Dianteiro / traseiro		Pneumático
	Rodas	9	Roda dianteira / roda traseira		2 / 2
	Distância entre eixos	10		mm	1600
	Tamanho do pneu	11	Dianteiro		7.00-12-12PR
		12	Traseiro		18×7-8-14PR
	Largura das Bandas de Rodagem	13	Roda dianteira / roda traseira	mm	968 / 976
Mastro	Altura Máxima do Garfo	14	Mastro 3 estagios Padrão	mm	4700
	Elevação Livre	15	Mastro 3 estagios Padrão	mm	1148
	Altura, mastro abaixado	16	Mastro 3 estagios Padrão	mm	2170
	Altura, mastro estendido	17	Mastro 3 estagios Padrão	mm	5780
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	Mastro 3 estagios Padrão	°	6 / 6
	Carro Porta-Garfos	19	Classificação da instalação		2A
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	Min / Max	mm	244 / 1032
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	40 / 122 / 1220
Chassis	Comprimento até a Face do Garfo	22	Mastro 3 estagios Padrão	mm	2415
	Largura Total	23		mm	1160
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2140
	Raio de Giro	25		mm	2095
	Dist.Carga, Centro Eixo Tração	26			455
	Largura Corredor Operacional	27	AST1000×1200	mm	3750
			AST800×1200	mm	3950
	Distância ao solo	28	Carregamento mínimo	mm	115
		29	Centro da distância entre eixos	mm	110
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	30	Com carga / Sem carga	km/h	20/22
	Velocidade de Elevação	31	Com carga / Sem carga	mm/s	460 / 560
	Velocidade de Abaixamento	32	Com carga / Sem carga	mm/s	470 / 420
	Força Máx. de Barra de Tração	33	Sistema de trabalho 5 min	KN	14
	Capacidade Máxima da Rampa	34	Com carga / Sem carga	%	19 / 22
Sistema	Controle elétrico, tipo de motor	35			AC, sincronização de ímã permanente
	Potência do motor de deslocamento	36	Sistema de trabalho S2 60min	kW	12
	Potência do motor bomba	37	Sistema de trabalho S3 15%	kW	20
	Bateria	38	Tensão	V	80
		39	Capacidade	Ah	Consulte opções

