LiuGong



SÉRIE E CPD35-E2JL-M

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA BATERIA DE ÍON-LÍTIO

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPD35 E2JL-M
	Tipo de motor	2			Elétrico
	Capacidade de carga	3	No centro de carga nominal	kg	3500
	Distância do centro de carga	4		mm	500
Peso	Peso de serviço	5	sem carga	kg	4575
	Carga por eixo	6	Carga total, dianteiro / traseiro	kg	7270 / 1812
		7	Sem carga, dianteiro / traseiro	kg	878 / 2837
Pneus	Tipo de pneu	8	Dianteiro / traseiro		Pneumatico
	Rodas	9	Roda dianteira / roda traseira		2 / 2
	Distância entre eixos	10		mm	1760
	Tamanho do pneu	11	Dianteiro		28 × 9-15-14 PR
		12	Traseiro		6.5-10-10 PR
	Largura das Bandas de Rodagem	13	Roda dianteira / roda traseira	mm	1005 / 980
Mastro	Altura Máxima do Garfo	14	Mastro 3 estagios Padrão	mm	4700
	Elevação Livre	15	Mastro 3 estagios Padrão	mm	1034
	Altura, mastro abaixado	16	Mastro 3 estagios Padrão	mm	2190
	Altura, mastro estendido	17	Mastro 3 estagios Padrão	mm	5305
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	Mastro 3 estagios Padrão	°	6 / 6
	Carro Porta-Garfos	19	Classificação da instalação		1100
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	Min / Max	mm	272 / 1072
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	50 × 122 × 1220
Chassis	Comprimento até a Face do Garfo	22	Mastro 3 estagios Padrão	mm	2778
	Largura Total	23		mm	1225
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2150
	Raio de Giro	25		mm	2508
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	26	Com carga / Sem carga	km/h	12 / 13
	Velocidade de Elevação	27	Com carga / Sem carga	mm/s	290 / 400
	Velocidade de Abaixamento	28	Com carga / Sem carga	mm/s	440 / 430
	Força Máx. de Barra de Tração	29	Sistema de trabalho de 5 min.	KN	13,18
	Capacidade Máxima da Rampa	30	Sistema de trabalho de 5 min. (Com carga / Sem carga)	%	80
Sistema	Controle elétrico	31	Bomba / deslocamento		Jiachen
	Potência do motor de deslocamento	32	Sistema de trabalho S2 60 min	kW	10
	Potência do motor bomba	33	Sistema de trabalho S3 15%	kW	15
	Bateria	34	Tipo		Bateria de Íon-Lítio
		35	Tensão	V	80
		36	Capacidade	Ah	Consulte opções



